



不銹鋼圓條

外徑(mm)	重量(m/kg)	外徑(mm)	重量(m/kg)	外徑(mm)	重量(m/kg)
3	0.06 kg	22	3.01 kg	70	30.50 kg
4	0.10 kg	24	3.59 kg	75	35.02 kg
5	0.16 kg	25	3.89 kg	76.2	36.15 kg
6	0.22 kg	25.4	4.02 kg	80	39.84 kg
6.35	0.25 kg	28	4.88 kg	85	44.98 kg
7	0.31 kg	30	5.60 kg	90	50.42 kg
8	0.40 kg	31.8	6.29 kg	95	56.18 kg
9	0.50 kg	32	6.37 kg	100	62.25 kg
9.5	0.56 kg	35	7.63 kg	105	68.63 kg
10	0.62 kg	36	8.07 kg	110	75.32 kg
11	0.75 kg	38	8.99 kg	115	82.33 kg
12	0.90 kg	40	9.96 kg	120	89.64 kg
12.7	1.00 kg	42	10.98 kg	125	97.27 kg
13	1.05 kg	45	12.61 kg	130	105.20 kg
14	1.22 kg	48	14.34 kg	140	122.01 kg
15	1.40 kg	50	15.56 kg	150	140.06 kg
16	1.59 kg	50.8	16.06 kg	160	159.36 kg
17	1.80 kg	55	18.83 kg	170	179.90 kg
18	2.02 kg	60	22.41 kg	180	201.69 kg
19	2.25 kg	63.5	25.10 kg	190	224.72 kg
20	2.49 kg	65	26.30 kg	200	249.00 kg

※圓條外徑 200 以上可傳真或電洽詢問至本公司，本公司會真誠的為你們服務。  
 ※以上圓條材質 CNS 302、303、304、316、310、410、420J2、440C，歡迎傳真或  
 電洽詢問至本公司，本公司會真誠的為你們服務。

※以上重量是以每 1 米為單位下去計算。

※公式：外徑 × 外徑 × M 數 × 0.006225

※以上表面只有光面、NO1 面

地址：435 台中縣梧棲鎮港南路 2 段 562 巷 20 號

網址：<http://www.jinhong.com.tw>

電話：(04)26300188 〈公司代表號〉 傳真：(04)26305333

電話：(04)26380369 〈雷射部專線〉 傳真：(04)26303396