



金宏不銹鋼材有限公司

金城特殊金屬股份有限公司

無縫鋼管 SEAMLESS STAINLESS STEEL PIPE

JIS G3459/ASTM A312

進口材質：SUS304/304L、SUS316/316L、SUS304H、SUS321、SUS317L、SUS310S

| 呼徑 | | 厚度 | | SCH 5S | | SCH 10S | | SCH 20S | | SCH 40 | | SCH 80 | | SCH 120 | | SCH 160 | |
|-----|--------|---------|----------|--------|-------|---------|-------|---------|-------|--------|-------|--------|-------|---------|------|---------|------|
| | | 外徑 | | 厚度 | 重量 | 厚度 | 重量 | 厚度 | 重量 | 厚度 | 重量 | 厚度 | 重量 | 厚度 | 重量 | 厚度 | 重量 |
| A | B INCH | JIS m/m | ASTM m/m | m/m | kg/m | m/m | kg/m | m/m | kg/m | m/m | kg/m | m/m | kg/m | m/m | kg/m | m/m | kg/m |
| 6 | 1/8 | 10.5 | 10.3 | 1.0 | 0.234 | 1.2 | 0.275 | 1.5 | 0.333 | 1.7 | 0.369 | 2.4 | 0.479 | — | — | — | — |
| 8 | 1/4 | 13.8 | 13.7 | 1.2 | 0.373 | 1.65 | 0.494 | 2.0 | 0.582 | 2.2 | 0.629 | 3.0 | 0.799 | — | — | — | — |
| 10 | 3/8 | 17.3 | 17.2 | 1.2 | 0.476 | 1.65 | 0.637 | 2.0 | 0.755 | 2.3 | 0.854 | 3.2 | 1.11 | — | — | — | — |
| 15 | 1/2 | 21.7 | 21.3 | 1.65 | 0.816 | 2.1 | 1.02 | 2.5 | 1.18 | 2.8 | 1.31 | 3.7 | 1.64 | — | — | 4.7 | 1.97 |
| 20 | 3/4 | 27.2 | 26.7 | 1.65 | 1.04 | 2.1 | 1.30 | 2.5 | 1.52 | 2.9 | 1.74 | 3.9 | 2.24 | — | — | 5.5 | 2.94 |
| 25 | 1 | 34.0 | 33.4 | 1.65 | 1.32 | 2.8 | 2.15 | 3.0 | 2.29 | 3.4 | 2.57 | 4.5 | 3.27 | — | — | 6.4 | 4.36 |
| 32 | 1-1/4 | 42.7 | 42.2 | 1.65 | 1.67 | 2.8 | 2.76 | 3.0 | 2.94 | 3.6 | 3.47 | 4.9 | 4.57 | — | — | 6.4 | 5.73 |
| 40 | 1-1/2 | 48.6 | 48.3 | 1.65 | 1.91 | 2.8 | 3.16 | 3.0 | 3.37 | 3.7 | 4.10 | 5.1 | 5.47 | — | — | 7.1 | 7.29 |
| 50 | 2 | 60.5 | 60.3 | 1.65 | 2.39 | 2.8 | 3.98 | 3.5 | 4.92 | 3.9 | 5.44 | 5.5 | 7.46 | — | — | 8.7 | 11.1 |
| 65 | 2-1/2 | 76.8 | 73.0 | 2.1 | 3.84 | 3.0 | 5.42 | 3.5 | 6.28 | 5.2 | 9.12 | 7.0 | 12.0 | — | — | 9.5 | 16.6 |
| 80 | 3 | 89.1 | 88.9 | 2.1 | 4.51 | 3.0 | 6.37 | 4.0 | 8.39 | 5.5 | 11.3 | 7.6 | 15.3 | — | — | 11.1 | 21.4 |
| 90 | 3-1/2 | 101.6 | 101.6 | 2.1 | 5.15 | 3.0 | 7.29 | 4.0 | 9.63 | 5.7 | 13.5 | 8.1 | 18.7 | — | — | 12.7 | 27.8 |
| 100 | 4 | 114.3 | 114.3 | 2.1 | 5.81 | 3.0 | 8.23 | 4.0 | 10.9 | 6.0 | 16.0 | 8.6 | 22.4 | 11.1 | 28.2 | 13.5 | 33.6 |
| 125 | 5 | 139.8 | 141.3 | 2.8 | 9.46 | 3.4 | 11.4 | 5.0 | 16.6 | 6.6 | 21.7 | 9.5 | 30.5 | 12.7 | 39.8 | 15.9 | 48.6 |
| 150 | 6 | 165.2 | 168.3 | 2.8 | 11.2 | 3.4 | 13.6 | 5.0 | 19.8 | 7.1 | 27.7 | 11.0 | 41.8 | 14.3 | 53.2 | 18.2 | 66.0 |

地址：435 台中縣梧棲鎮港南路 2 段 562 巷 20 號

網址：<http://www.jinhong.com.tw>

電話：(04)26300188 〈公司代表號〉 傳真：(04)26305333

電話：(04)26380369 〈雷射部專線〉 傳真：(04)26303396



金宏不銹鋼材有限公司

金城特殊金屬股份有限公司

| 呼徑 | | 厚度 | | SCH 5S | | SCH 10S | | SCH 20S | | SCH 40 | | SCH 80 | | SCH 120 | | SCH 160 | |
|------|--------|---------|----------|--------|------|---------|------|---------|------|--------|------|--------|------|---------|------|---------|------|
| | | 外徑 | | 厚度 | 重量 | 厚度 | 重量 | 厚度 | 重量 | 厚度 | 重量 | 厚度 | 重量 | 厚度 | 重量 | 厚度 | 重量 |
| A | B INCH | JIS m/m | ASTM m/m | m/m | kg/m | m/m | kg/m | m/m | kg/m | m/m | kg/m | m/m | kg/m | m/m | kg/m | m/m | kg/m |
| 200 | 8 | 216.3 | 219.1 | 2.8 | 14.7 | 4.0 | 20.9 | 6.5 | 33.6 | 8.2 | 42.1 | 12.7 | 63.8 | 18.2 | 88.9 | 23.0 | 110 |
| 250 | 10 | 267.4 | 273.1 | 3.4 | 22.1 | 4.0 | 26.0 | 6.5 | 41.8 | 9.3 | 59.2 | 15.1 | 93.9 | 21.4 | 130 | 28.6 | 168 |
| 300 | 12 | 318.5 | 323.9 | 4.0 | 31.0 | 4.5 | 34.8 | 6.5 | 50.0 | 10.3 | 78.3 | 17.4 | 129 | 26.4 | 184 | 33.3 | 234 |
| 350 | 14 | 355.6 | | 4.0 | 35.0 | 5.0 | 43.7 | 8.0 | 69.3 | 11.1 | 95.8 | 19.0 | 159 | 27.8 | 227 | — | — |
| 400 | 16 | 406.4 | | 4.5 | 45.1 | 5.0 | 50.0 | 8.0 | 79.4 | 12.7 | 125 | 21.4 | 205 | 30.9 | 289 | — | — |
| 450 | 18 | 457.2 | | 4.5 | 50.7 | 6.0 | 56.3 | 8.0 | 89.5 | 14.3 | 158 | 23.8 | 267 | 34.9 | 867 | — | — |
| 500 | 20 | 508.0 | | 5.0 | 62.6 | 6.6 | 68.8 | 9.5 | 118 | 15.1 | 185 | 26.2 | 314 | 38.1 | 446 | — | — |
| 550 | 22 | 558.8 | | 5.0 | 69.0 | 6.6 | 76.8 | 9.5 | 130 | 15.9 | 215 | 28.6 | 378 | 41.3 | 532 | — | — |
| 600 | 24 | 609.6 | | 5.5 | 82.8 | 6.6 | 97.7 | 9.5 | 142 | 17.5 | 258 | 31.0 | 447 | 46.0 | 646 | — | — |
| 650 | 26 | 660.4 | | 5.5 | 89.7 | 8.0 | 130 | 12.7 | 205 | 17.5 | 280 | 34.0 | 531 | 49.1 | 748 | — | — |
| 700 | 28 | 711.2 | | 5.5 | 96.7 | 8.0 | 140 | 12.7 | 221 | 17.5 | 302 | — | — | — | — | — | — |
| 750 | 30 | 762.0 | | 6.5 | 122 | 8.0 | 150 | 12.7 | 237 | 17.5 | 325 | — | — | — | — | — | — |
| 800 | 32 | 812.8 | | — | — | 8.0 | 160 | 12.7 | 253 | 17.5 | 347 | — | — | — | — | — | — |
| 850 | 34 | 863.6 | | — | — | 8.0 | 171 | 12.7 | 269 | 17.5 | 369 | — | — | — | — | — | — |
| 900 | 36 | 914.4 | | — | — | 8.0 | 181 | 12.7 | 285 | 19.1 | 426 | — | — | — | — | — | — |
| 1000 | 40 | 1016.0 | | — | — | 9.5 | 238 | 14.3 | 357 | 26.2 | 646 | — | — | — | — | — | — |

地址：435 台中縣梧棲鎮港南路 2 段 562 巷 20 號

網址：<http://www.jinhong.com.tw>

電話：(04)26300188 <公司代表號> 傳真：(04)26305333

電話：(04)26380369 <雷射部專線> 傳真：(04)26303396